



DOMOIL FURIA 20W50 MA SL

Descripción

Lubricante multigrado especialmente desarrollado para motocicletas con motor de cuatro tiempos de alta rotación, que exijan lubricantes con nivel de rendimiento API SL y JASO MA. Disponible en el grado SAE 20W-50.

Aplicación

Se recomienda para motores a gasolina de cuatro tiempos.

Beneficios

Controla la formación de depósitos en el motor, evitando el desgaste y corrosión de las partes lubricadas.

Su aditivación garantiza baja oxidación y máxima protección al motor y a la transmisión bajo las más severas condiciones de uso.

Provee una protección adicional para las partes del motor y a la transmisión evitando los deslizamientos del embrague, aprovechando mejor la potencia del motor.

Puede también ser utilizado en cajas de transmisión de motocicletas de dos tiempos.

Asegura una vida larga al conjunto motor/transmisión.

Niveles y especificaciones

API SL

JASO MA

Salud y seguridad

Para mayor información sobre seguridad, medio ambiente y salud, consultar la hoja de seguridad del producto.

GRADO SAE			20W - 50
Característica	Unidad	Método	Resultado
Densidad a 15.6 °C	g/ml	ASTM D 4052	0.881
Punto de Inflamación (COC)	°C	ASTM D 92	234
Punto de Fluidez	°C	ASTM D 5950	-33
Viscosidad a 40 °C	cSt	ASTM D 445	165.9
Viscosidad a 100 °C	cSt	ASTM D 445	19
Índice de Viscosidad	% peso	ASTM D 2270	130

Usos y aplicaciones



MOTO

Presentaciones Disponibles



1/8 GALÓN



1/4 GALÓN



1 GALÓN



TAMBOR
55 GALONES

*Estos análisis representan los valores típicos de producción, no constituyendo especificaciones. Para información más detallada, favor comunicarse con soporte técnico.