



DOMOIL TEXTIL LAVABLE

Descripción

El Aceite Domoil Textil Lavable es elaborado con bases parafínicas hidrogenadas graso USP, refinadas e incoloras, con un paquete de aditivos especiales que hacen que sea recomendado para ser usado en diferentes procesos industriales especialmente en el sector Textil.

Es fácilmente eliminado en procesos de lavado convencionales.

Aplicación

Formulado para maquinaria de confección especialmente en la lubricación de agujas, platinas, cilindros y levas de agujas.

En todo tipo de maquinaria de tejido de punto, circulares y en la lubricación de anillos en hiladoras y retorcedoras textiles.

Adicionalmente se puede utilizar en industrias del plástico, curtiembres de cuero, agroquímica y en la fabricación de betunes, fertilizantes, tintas entre otros.

El grado ISO 100 es utilizado en los mecanismos de disparo en máquinas de tejido Plano (Sulzer)

Beneficios

Protege contra la oxidación y la herrumbre. (Libre de Azufre)

Fácil emulsibilidad, no mancha, no decolora y no deja trazas en las piezas textiles.

Reduce la electricidad estática.

Niveles y especificaciones

Característica	Unidad	Método	GRASO ISO			
			22	32	46	100
Gravedad	API		31.6	28.6	28.6	28.6
Punto de Inflamación	°C	ASTM D 92	198	205	215	225
Punto de Fluidez	°C	ASTM D 5950	-20	-30	-30	-30
Viscosidad a 40 °C	cSt	ASTM D 445	22.5	32.3	47.5	102
Viscosidad a 100 °C	cSt	ASTM D 445	4.6	5.36	6.8	11.2
Índice de Viscosidad	cSt	ASTM D 2270	130	130	130	130
Color ASTM			0.5	0.5	0.5	0.5

*Estos análisis representan los valores típicos de producción, no constituyendo especificaciones.

Para información más detallada, favor comunicarse con soporte técnico.

Usos y aplicaciones



Industria
Textil

Presentaciones Disponibles



BALDE 5
GALONES



TAMBOR
55 GALONES

Salud y seguridad

Para mayor información sobre seguridad, medio ambiente y salud, consultar la hoja de seguridad del producto.