



DOMOIL SUPREME SAE 50 SF

Descripción Lubricante para motores a gasolina, biocombustible y adaptados al uso de gas natural, que exijan lubricantes con nivel de rendimiento API SF, Disponible en los grados SAE 40 y 50.

Aplicación

Se recomienda para motores a gasolina que exijan aceites de niveles de desempeño API SF, SE o SD, siendo compatible con todos los aceites API SF y API SE del mercado.

Beneficios

- Controla la formación de depósitos en el motor y filtros, evitando el desgaste y corrosión de las partes lubricadas.
- Su aditivación garantiza baja oxidación.
- Es un lubricante multigrado, formulado con un aditivo mejorador del índice de viscosidad, garantizando mejor desempeño contra el desgaste en el arranque.

Niveles y especificaciones

API SF

Salud y seguridad

Para mayor información sobre seguridad, medio ambiente y salud, consultar la hoja de seguridad del producto.

GRADO SAE			40	50
Característica	Unidad	Método	Resultado	
Densidad a 15.6 °C	g/ml	ASTM D 4052	0.891	0.893
Punto de Inflamación (COC)	°C	ASTM D 92	256	262
Punto de Fluidez	°C	ASTM D 5950	-9	-15
Viscosidad a 40 °C	cSt	ASTM D 445	145.5	205.8
Viscosidad a 100 °C	cSt	ASTM D 445	14.66	18.53
Índice de Viscosidad	cSt	ASTM D 2270	99	99
Cenizas Sulfatadas	% peso	ASTM D 874	0.98	0.98

Usos y aplicaciones




Automóvil

Presentaciones Disponibles



1/4 GALÓN



1 GALÓN



TAMBOR
55 GALONES

*Estos análisis representan los valores típicos de producción, no constituyendo especificaciones. Para información más detallada, favor comunicarse con soporte técnico.