



## DOMOIL 80W90 GL-5

### Descripción

Lubricante para engranajes hipoidales de máxima exigencia que requieran nivel de rendimiento API GL-5.  
Disponible en grados SAE 90, 80W-90

### Aplicación

Especialmente recomendado para transmisiones manuales, engranajes hipoidales de ejes traseros y engranajes en general. Cumple los requisitos de varios fabricantes de automotores como: CATERPILLAR, CHRYSLER, FIAT, FORD, GM, MADAL, MASSEY-FERGUSON, MERCEDES BENZ, PUMA, SAAB SCANIA, TEREX, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO y WABCO.

### Beneficios

- Excelente fluidez a bajas temperaturas.
- Alta protección de los engranajes para soportar cargas.
- Evita el desgaste de las piezas en operaciones exigentes.
- Evita el desgaste y la corrosión de las partes lubricadas.
- Alta estabilidad térmica y resistencia a la oxidación.

### Niveles y especificaciones



- API GL-5
- Cumple MERCEDES BENZ 235.0
- MIL-L-2105D
- VOLVO 6884349

### Salud y seguridad

Para mayor información sobre seguridad, medio ambiente y salud, consultar la hoja de seguridad del producto.

Característica	Unidad	GRADO SAE
		80W90
Densidad a 15°C [ASTM D 4052]	g/ml	0,889
Índice de Viscosidad [ASTM D 2270]		107
Punto de Fluidez [ASTM D97]	°C	-33
Viscosidad a 40 °C [ASTM D 445]	cSt	141.1
Viscosidad a 100 °C [ASTM D 445]	cSt	14.94

### Usos y aplicaciones





Presentaciones Disponibles



\*Estos análisis representan los valores típicos de producción, no constituyendo especificaciones. Para información más detallada, favor comunicarse con soporte técnico.