



DOMOIL ULTRA 20W50 SN

Descripción

Lubricante multigrado de elevado desempeño para el uso en los modernos motores a gasolina oxigenada, que exijan niveles de calidad API SN. Disponible en los grados SAE 20W-50 y 10W-30. (ILSAC GF-5).

Aplicación

Se recomienda para uso en todos los motores a gasolina, gasolina oxigenada de vehículos nacionales e importados, con inyección electrónica y multiválvulas siendo compatible con los convertidores catalíticos.

Beneficios

Ofrece una mayor protección contra la formación de lodos y depósitos en el motor, aún a altas temperaturas, evitando el desgaste y corrosión de las partes lubricadas.

Posee una aditivación especial que confiere al producto una elevada estabilidad térmica y una mayor resistencia a la oxidación.

Presenta un excelente desempeño a cualquier temperatura y permite arranques rápidos, aún a bajas temperaturas.

Niveles y especificaciones

API SN

ILSAC GF-5 (SAE 10W-30).

Salud y seguridad

Para mayor información sobre seguridad, medio ambiente y salud, consultar la hoja de seguridad del producto.

GRADO SAE			10W – 30	20W - 50
Característica	Unidad	Método	Resultado	
Densidad a 15.6 °C	g/ml	ASTM D 4052	0.883	0.889
Punto de Inflamación (COC)	°C	ASTM D 92	236	250
Punto de Fluidez	°C	ASTM D 5950	-30	-27
Viscosidad a 40 °C	cSt	ASTM D 445	82.87	157.0
Viscosidad a 100 °C	cSt	ASTM D 445	11.65	17.84
Índice de Viscosidad	cSt	ASTM D 2270	132	126
Cenizas Sulfatadas	% peso	ASTM D 874	0.77	0.78

Usos y aplicaciones



Automóvil

Presentaciones Disponibles



1/4 GALÓN



1 GALÓN



TAMBOR
55 GALONES

*Estos análisis representan los valores típicos de producción, no constituyendo especificaciones. Para información más detallada, favor comunicarse con soporte técnico.