



DOMOIL FORZA SAE 50 CF/CF-2

Descripción

Lubricante para motores a gasolina, diésel turbo alimentados como de aspiración natural, biocombustible y adaptados al uso de gas natural, que exijan lubricantes con nivel de rendimiento API CF/SL.

Aplicación

Se recomienda para motores diésel o que exijan aceites de niveles de desempeño API CF, siendo compatible con todos los aceites API SF del mercado.

Beneficios

Prolonga la vida útil del motor permitiendo operar la flota con una mayor disponibilidad y confiabilidad. Controla la formación de depósitos en el motor y filtros, evitando el desgaste y corrosión de las partes lubricadas.

Su aditivación combinado con bases con altas tecnologías de hidrotatamiento brindan una excelente estabilidad a la oxidación por su extraordinaria retención del TBN, garantizando la protección de la formación de ácidos en la combustión.

Niveles y especificaciones

API CF / CF-2

API SF

Salud y Seguridad

Para mayor información sobre seguridad, medio ambiente y salud, consultar la hoja de seguridad del producto. Este producto no debe usarse para otros propósitos distintos a los recomendados.

Característica	Norma ASTM	Unidad	SAE 50
Densidad a 15.6 °C	D4052	g/ml	0.899
Punto de Inflamación (COC)	D92	°C	272
Punto de Fluidez	D5950	°C	-6
Viscosidad a 40 °C	D445	cSt	226.2
Viscosidad a 100 °C	D445	cSt	19.41
Índice de Viscosidad	D2270	cSt	97
Cenizas Sulfatadas	D874	% peso	1.18
TBN	D2896	mgKOH/g	11.4

*Estos análisis representan los valores típicos de producción, no constituyendo especificaciones.

Usos y Aplicaciones



Transporte



**Maquinaria
Obras**



**Maquinaria
Agrícola**

Presentaciones Disponibles



1/4 Galón



Galón



5 Galones



55 Galones