

DOMOIL FORZA SAE 25W60 API SF/CF-4

Descripción

El lubricante SAE 25W60 API SG/CF-4 es un aceite dual diseñado para motores a gasolina y Diesel, elaborado a partir de bases minerales de alto índice de viscosidad más un paquete de aditivos de última tecnología, para asegurar gran estabilidad de la viscosidad en todos los rangos de temperatura. Es un aceite de viscosidad gruesa con alta adherencia a las paredes metálicas, ideal para reducir el consumo de lubricante por desgaste de los equipos y alta temperatura. Cumple con el nivel de desempeño API SG/CF-4

Aplicación

Producto apto para la lubricación de automóviles, camionetas, camiones y cualquier vehículo o sistema con motor a gasolina o Diesel que requiera la clasificación API SG/CF-4.

Beneficios

Prolonga la vida útil del motor permitiendo operar la flota con una mayor disponibilidad y confiabilidad. Controla la formación de depósitos en el motor y filtros, evitando el desgaste y corrosión de las partes lubricadas.

Su aditivación combinado con bases con altas tecnologías de hidrotatamiento brindan una excelente estabilidad a la oxidación por su extraordinaria retención del TBN, garantizando la protección de la formación de ácidos en la combustión.

Salud y Seguridad

Para mayor información sobre seguridad, medio ambiente y salud, consultar la hoja de seguridad del producto. Este producto no debe usarse para otros propósitos distintos a los recomendados.

Característica	Norma ASTM	Unidad	SAE 25W60
Densidad a 15.6 °C	D4052	g/ml	0.899
Punto de Inflamación (COC)	D92	°C	235
Punto de Fluidez	D5950	°C	-24
Viscosidad a 40 °C	D445	cSt	222
Viscosidad a 100 °C	D445	cSt	24
Índice de Viscosidad	D2270	cSt	135
Cenizas Sulfatadas	D874	% peso	1.18
TBN	D2896	mgKOH/g	8.5

*Estos análisis representan los valores típicos de producción, no constituyendo especificaciones.

Usos y Aplicaciones



Transporte



Maquinaria
Obras



Maquinaria
Agrícola

Presentaciones Disponibles



1/4 Galón



Galón



5 Galones



55 Galones